

### Tartozékok, ZB – Fényforrás- és érintkezőblokkok

#### Fényforrásblokkok

##### Integrált LED



#### Csavaros csatlakozás

Tápfeszültség (V)	z 12	z 24*	z 24...120	a 48...120	a 220...240*
Rend. szám	ZBVB•J	ZBVB•	ZBVBG•	ZBVG•	ZBVM•
Szín	○ ZBVB•J1 ● ZBVB•J3 ● ZBVB•J4 ● ZBVB•J5 ● ZBVB•J6	○ ZBVB1 ● ZBVB3 ● ZBVB4 ● ZBVB5 ● ZBVB6	○ ZBVBG1 ● ZBVBG3 ● ZBVBG4 ● ZBVBG5 ● ZBVBG6	○ ZBVG1 ● ZBVG3 ● ZBVG4 ● ZBVG5 ● ZBVG6	○ ZBVM1 ● ZBVM3 ● ZBVM4 ● ZBVM5 ● ZBVM6

\* Villogó modulok: ZBV18B• (24 V), ZBV18M• (230 V).



#### Dugaszolható csatlakozás

Tápfeszültség (V)	z 24	a 110...120	a 230...240
Rend. szám	ZBVB•4	ZBVG•4	ZBVM•4
Szín	○ ZBVB14 ● ZBVB34 ● ZBVB44 ● ZBVB54 ● ZBVB64	○ ZBVG14 ● ZBVG34 ● ZBVG44 ● ZBVG54 ● ZBVG64	○ ZBVM14 ● ZBVM34 ● ZBVM44 ● ZBVM54 ● ZBVM64

#### Energiakorlátozó



Tápfeszültség (V) a 230  
Rend. szám ZBZVM

Párhuzamosan köthető nagy teljesítményű (30 VA) készülékek (pl. mágneskapcsoló tekercsei) mellett üzemelő LED-blokkal.

#### NYÁK-ba ültethető<sup>1</sup>



Tápfeszültség (V) z 24  
Rend. szám ZBVB•7  
Szín  
○ ZBVB17  
● ZBVB37  
● ZBVB47  
● ZBVB57  
● ZBVB67

1: A ZBZ010 tartóelemekkel használható.

#### BA9s foglalat

Közvetlen betáplálás-hoz, izzó nélkül



Tápfeszültség (V) y 250V  
Rendelési szám ZBV6

#### Érintkezőblokkok<sup>2</sup>

∩ N/O: záró érintkező

∪ N/C: nyitó érintkező



Csatlakozás	Csavaros	Dugaszolható <sup>2</sup>	NYÁK-ba ültethető <sup>3</sup>	Csavaros	Aranyozott, kis jelszinhez	Aranyozott, porvédett, kis jelszinhez	Porvédett IP5x <sup>4</sup>
Kontaktus típusa	1N/O	ZBE101	ZBE701	2 kontaktus tartalmazó blokk	Aranyozott, kis jelszinhez	Aranyozott, porvédett, kis jelszinhez	Porvédett IP5x <sup>4</sup>
	1N/C	ZBE102	ZBE702				
	2N/O	–	–				
	2N/C	–	–				
	1N/O+1N/C	–	–				

2: A kontaktus blokkok segítségével változatos aljzatok készíthetők.

A ZB4BZ009 számú rögzítő gyűrűre 3 sor kontaktus pattintható például az alábbi összeállításokban:

– 3 sor egyérintkezős blokk, soronként 3 blokk vagy

– 1 sor 3 két kontaktust tartalmazó blokk plusz 1 sor 3 egyérintkezős blokk (a két kontaktusos blokk 2 sor helyet foglal).

3: A ZB2010 tartóelemmel használható.

4: Ezen típusokra nem pattintható további kontaktus blokk.

#### Rögzítőgyűrű



Rendelési szám ZB4BZ009