

# Ipari vezérlés és automatizálás

## Érzékelők – Végálláskapcsolók

### Osiswitch – Univerzális

Összeszerelhető elemek miniatűr és kompakt házas kapcsolókhöz

#### Közös fejek miniatűr és kompakt házas kapcsolótestekhez

##### Fém nyomófejek és többirányú fejek

Leírás	Fém nyomófej	Fém nyomófej elasztikus védősapkával	Acélgörgős nyomófej	Himbás kar acélgörgővel	Műanyag görgős kar, vízszintes működtetés	Műanyag görgős kar, függőleges működtetés
						
Rendelési számok	ZCE10	ZCE11	ZCE02	ZCE24 <sup>2</sup>	ZCE21	ZCE27







##### Fém forgófejek és karok

Leírás	Kar nélküli forgó fej, rugós visszatérítéssel, jobb és bal oldali működtetéshez	Műanyag görgős kar, úthossz: 24/31 mm (ZCMD) 29/36 mm (ZCD/P/T)	Acélgörgős kar, úthossz: 24/31 mm (ZCMD) 29/36 mm (ZCD/P/T)	Műanyag görgős kar, úthossz: 16/39 mm (ZCMD) 21/44 mm (ZCD/P/T)	Acélgörgős kar, úthossz: 16/39 mm (ZCMD) 21/44 mm (ZCD/P/T)	Műanyag görgős kar, úthossz: 20/36 mm (ZCMD) 24/40 mm (ZCD/P/T)
						
Rendelési számok	ZCE01	ZCY15 <sup>2</sup>	ZCY16 <sup>2</sup>	ZCY25 <sup>2</sup>	ZCY26 <sup>2</sup>	ZCY18 <sup>1</sup>

#### Kapcsolótest / érintkező összeállítások







##### Fém nyomófejek és többirányú fejek

##### Miniatűr

Az érintkező típusa						
Rendelési szám (fémházas)	ZCMD21	ZCMD39	ZCMD25	ZCMD37	ZCMD21C12	ZCMD21M12
Rend. szám (műanyag házas)	-	-	-	-	-	-

#### Miniatűr kapcsolótest / érintkező összeállítások

##### Speciális beöntött kábeles csatlakozók

						
L = 1 m	ZCMD21L1	ZCMD39L1	ZCMD25L1	ZCMD37L1	XZCP1164L2	XZCP1169L2
L = 2 m	ZCMD21L2	ZCMD39L2	ZCMD25L2	ZCMD37L2		
L = 5 m	ZCMD21L5	ZCMD39L5	ZCMD25L5	ZCMD37L5		

1: A ZCD... / ZCP... / ZCT... kapcsolótestekkel való használatra ajánlott.

2: A ZCMD... kapcsolótestekkel való használatra ajánlott.

3: 

 Pozitív nyitási művelet, mely megfelel az IEC 947-5-1 szabvány 3-as pontjának.